Protección anticaídas

HAR44EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Beneficios

Comodidad

· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas

Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg

Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- **Edificación**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Petroquímica**
- **Energía**
- **Transporte**

Certificaciones y normas

EN361

100 KG

CE

EN358

Protección contra

Caídas

DELTAPLUS

enjoy safety.

Editar 27/10/2023

www.deltaplus.eu

Protección anticaídas

HAR44EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Color	Negro-Gris
Composición del soporte principal	Acero, Plástico, poliéster
Características de comodidad	Respaldo termoformado
Vida útil desde la fabricación	10 años
Hebillas	Hebilla manual
Número de puntos de anclaje anticaídas	2
Número de puntos de anclaje de sujeción de trabajo	2
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Esternal
Puntos de anclaje de sujeción de trabajo	Cinturón (delantero)
Cierre	Hebillas
Peso (kg)	2 kg
Tipo de equipamiento	Arnés anticaídas con cinturón
Número de hebillas manuales	3
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo
Padding	Back, Belt

Protección anticaídas

HAR44EL

ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés aislante con cinturón de posicionamiento para riesgos eléctricos

Informations logistiques

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
HAR44ELGT	Negro-Gris		HAR44EL	3295249203504	13295249203501	5	1	10.68 kg
HAR44ELXX	Negro-Gris		HAR44EL	3295249204723	0	5	1	10.86 kg