

Herramienta pelacable hasta 16 mm² 200 mm, 8" (42062)



Número de referencia: 42062

Número de artículo: Z57000106SB

EAN: 4010995420628

Partida arancelaria: 82033000

Aumenta su eficiencia: Alicates pelacables automáticos para un amplio ancho de banda para cables de 0,03 - 16 mm².

Protege su salud: Atenuador adjunto para grandes secciones transversales de cables para la reducción del contragolpe y la protección de las muñecas.

Reduce sus gastos: Con larga vida útil y robustos gracias al inserto metálico para el filo de corte.

Ahorra tiempo: Sustitución rápida de los filos de corte mediante varillas de repuesto disponibles de forma inmediata en el mango.

Aplicación: Para cortar a medida, desaislar y pelar cables entre 0,03 y 16 mm².

Ablängen von flexiblen Leitern bis 6 mm² und starren Leitern bis 16 mm²

Desaislar

Abisolieren von 0,03 - 16 mm²

Tope de longitud ajustable

Amortiguador insertable incluido

Cuchillas de repuesto incluidas

Platzsparende Unterbringung dank Verriegelungsmöglichkeit

"Pelar de forma muy sencilla", esta es la promesa de los alicates pelacables automáticos de Wiha. Con la ayuda de la función de corte, pueden cortarse cables a medida con la longitud deseada. Además, la protección para la mano integrada en el filo de corte previene las lesiones y, gracias a la función de cierre automática, evita que se dañen accidentalmente los cables en el mazo de cables. Solo son necesarios unos alicates para pelar cables en el rango de 0,03 a 16 mm². El tope longitudinal permite además realizar un trabajo preciso. Los alicates pelacables también se caracterizan por la realización del trabajo sin ruidos. Para reducir el contragolpe al pelar secciones transversales de cables a partir de 6 mm² y para proteger las muñecas, puede utilizarse el atenuador adjunto en los alicates. Además, las cuchillas de repuesto y los elementos auxiliares para el cambio incluidos en el mango están accesibles de forma rápida. Después de bloquear los mangos, los alicates pelacables están bloqueados de forma compacta y segura y, por lo tanto, son ideales para el uso móvil.

Partida arancelaria

82033000

Rango de desaislamiento sección transversal mín (mm ²)	0.03 mm ²
--	----------------------

Rango de desaislamiento sección transversal máx (mm ²)	16 mm ²
--	--------------------

Rango de desaislamiento min (AWG)	32
-----------------------------------	----

Rango de desaislamiento max (AWG)	5
-----------------------------------	---

Autoservicio - Embalaje	Si
-------------------------	----

Longitud Total (mm)	200 mm
---------------------	--------

Longitud Total (Pulgada)	8"
--------------------------	----

Herramientas eléctricas	No
-------------------------	----

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	DEU
--	-----
