

**Llave Allen con mango corredizo Comfort grip TORX®, con acoplamiento lateral, en cromado mate T25 (45449)**



**Número de referencia:** 45449

**Número de artículo:** 45449

**EAN:** 4010995454494

**Partida arancelaria:** 82054000

**Dimensiones del producto:** 182 x 118 x 23 mm (LxAxP)

**Aplicación:** Permite la transmisión sin esfuerzo de pares de apriete elevados y facilita la apertura y el cierre de tornillos oxidados, adheridos y apretados fijamente.

Atornillado ergonómico y potente

2en1 - mango corredizo con función adicional de llave de pipa

Durabilidad y seguridad gracias a la óptima dureza del material

La llave Allen con mango corredizo Comfort grip de Wiha con acoplamiento lateral es la herramienta perfecta cuando es necesario transmitir pares de apriete elevados de manera cómoda. Gracias al diseño ergonómico del mango con zonas blandas integradas, el mango corredizo se adapta cómodamente a la mano. El número menor de superficies de presión y el esfuerzo muscular menor hacen que el trabajo con esta herramienta sea un placer. El acoplamiento lateral integrado resiste las cargas máximas gracias a la varilla continua y permite abrir y cerrar con mayor facilidad las uniones atornilladas oxidadas, adheridas o fuertemente apretadas. Apoyando la mano libre sobre el mango se consigue una estabilidad adicional que evita que la varilla se deslice de forma repentina y protegiendo de este modo el tornillo y la varilla. El agujero en el mango permite que la herramienta se pueda guardar de forma práctica en la pared de herramientas.

---

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Partida arancelaria | 82054000 |
|---------------------|----------|

---

|         |     |
|---------|-----|
| TORX® 1 | T25 |
|---------|-----|

---

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Diámetro del mango (mm) | 32 mm |
|-------------------------|-------|

---

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Ancho del mango<br>(Mango corredizo) (mm) | 100 mm |
| Mango en T de<br>transmisión lateral (mm) | 17 mm  |
| Longitud Hoja con mango<br>en T (mm)      | 150 mm |
| Country of origin (ISO<br>3166-1 Alpha 3) | POL    |