



LLAVE COMBINADA CARRACA CAB.FLEX. 10 MM

Código 191910 EAN-13 8421504919100

Diámetro de la llave (en mm)	Longitud de la llave (en mm)
10	160



- Llave fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, dándole larga vida y alta capacidad de esfuerzo.
- Forjada de una pieza, y endurecida por tratamiento térmico, dándole mas vida y capacidad de esfuerzo. Cromado superficial exterior para evitar la oxidación.
- Boca estrella con carraca reversible de 72 dientes, lo que permite evitar extraer la llave de la tuerca, incluso en espacios confinados, lo que permite operaciones de apriete o desapriete mucho mas rápidas. El reversor y la articulación de 90° por cada lado mejora esa ventaja, al tener una inclinación de 15° en el otro sentido, y favorecer la operación en caso contrario (desapriete en vez de apriete).
- Acodado de 15° en la cabeza abierta y articulada hasta 90° en cada sentido en la boca de estrella para accesos más complicados.
- Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.

Descripción general

Llave combinada de boca abierta y boca estrella con carraca reversible y cabeza flexible. La boca de estrella tiene las 12 aristas redondeadas.

Fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación. La carraca reversible es de 72 dientes dentados, aumentando la durabilidad de los dientes de la carraca. El acodado de 15° en la cabeza sirve para acceder a lugares de trabajo complicados. Tiene una terminación cromado satinado mate para combatir el oxido y la corrosión. Las cabezas están pulidas.

Llave de dos bocas una abierta y otra de estrella con mecanismo de carraca con reversor, con aristas redondeadas. La cabeza de boca estrella con carraca está articulada con posibilidad de giro en 180°.

Los procesos de fabricación hacen que la llave tenga una capacidad de apriete superior a la norma DIN 3113, una elasticidad que evita la rotura durante su uso, haciendola mucho mas segura, y una larga vida debido al tratamiento térmico y al superficial de cromado.

El mecanismo de carraca tiene una configuración de 72 dientes, por tanto cada paso es de un ángulo de 5 grados, y tiene una leva que permite alterar la dirección de giro. La figura de estrella es de 12 aristas, lo que permite el uso con tuercas de 6 y de 12 caras.

La articulación flexible permite aprietes en lugares de difícil acceso.

Presentación: cabezas pulidas y satinado mate. Boca con chaflán y de estrella de carraca con aristas redondeadas para un fácil encaje en la tuerca. Boca abierta con acodado de 15° para acceso a lugares difíciles. La boca estrella está articulada hasta 90° en cada sentido sobre el eje del mango, permitiendo accesos difíciles.

Herramienta óptima para aprietes en industria, mecánica, mantenimiento, fontanería, instalaciones, etc.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características técnicas

Número de dientes carraca:	72 (5° de giro)
Tipo de carraca:	Reversible
Tipo de cabeza:	Cabeza flexible inclinable 180°
Ángulo de inclinación de la cabeza :	Fijación de la cabeza a cualquier ángulo entre 0 ° y 180°
Número de caras boca cerrada:	12 caras
´Características boca abierta:	Si con 4 puntos de contacto
Métrica/Pulgadas:	Métrica
Funcionalidad:	Especialmente diseñada para llegar a lugares confinados. Muy util para trabajar en motores.

Acabados

Color:	Gris
Material:	Acero al cromo vanadio
Acabado:	Comado satinado mate y cabeza pulida

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
0.0620	16.0	2.13	0.77