

DINAMIC

RUBIDIO

S1P ESD SRC

EN ISO 20345:2012

SP5013 GR

GRÖSSEN:

35 - 48



AUSSTATTUNGSMERKMALE

LAUFSOHLE	Monodichtetes Polyurethan
OBERMATERIAL	Spaltleder mit edlem Mikrofaseroptik +3D-Netzgewebe
FUTTER	High-Dry
ZEHENSCHUTZKAPPE	Compact nicht-metallisch - GLASFASER
DURCHTRITTSCHUTZ	Compact nicht metallisch - TEXTIL
EINLEGESOHLE	PBS (Pump-Atem-System)
EÑEKTRISCHER WIDERSTAND	UNE EN 61340-4-3:2018 zwischen 0,1MΩ und 100MΩ
SCHAFT-SOHLE-VERBINDUNG	Direkteinspritzung

IKONOGRAPHIE



EMPHOLENE EINSATZGEBIETE



Leichte
Industrie



Hotels und
Gastronomie



Fachleute und
Handwerker

PAREDES SEGURIDAD


TU EQUIPO DE CONFIANZA

PACAL SHOES, S.L.U.
Sor Josefa Alcorta, 37. 03204 Elche, Alicante, España.
Tel: +34 986 630 052 · info@paredesseguridad.com · www.paredesseguridad.com

